

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

plastic cover
inflammability acc. to UL 94 V-0
Kunststoffdeckel
nicht entflammbar nach UL 94 V-0

Al cap
Al Kappe

cabl / Schlauchleitung
600V, 90°C, 2xAWG18

max 107 after operation
of overpressure fuse
max. 107 bei evt. Ansprechen
der Überdrucksicherung

100±3

78±1

10+1
0

Aluminium case acc. to DIN 41116
Aluminiumgehäuse nach DIN 41116

MKB MKP
25/321/1520
MKP 25 µF ±5%
280V AC 10000h/KI B
-25/85/21 50/60Hz
#S2 CE
EN 60252-1
Pflanzenöl
Schutzart: IP65
ohne Kappe: IP00
250VAC 60Hz -25/+85°C
PROTECTED 10.000 AFC
month/year/Monat/Jahr
cULus No.190

M8

ø35±0,2

grey
grau

ø6,2±0,4

250±10

50±5

terminal ends
Aderenhülsen

marking in black or green colour
Beschriftung in schwarzer oder grüner Farbe

Storage conditions for Hydra
capacitors see instruction
464.073 909.FA appendix 10.

Freimasstoleranzen

Oberflächen

Masstab:

C:\SET\AutoCAD\vkresy\SET_KK\TD\1646671d.dwg

Werkstoff:

2009 Datum Name
Bearb. 1 .APR. Kubín
Gepr.
Norm.

MKP-SI-Kondensator
MKB MKP 25/321/1520

HYDRA

464.164 667.TD

Blatt

Bl.

Zust. Änderung Datum Name Norm.

Urspr.:

Ers. f.:

Ers. d.: