

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

plastic cover
inflammability acc. to UL 94 V-0
Kunststoffdeckel
nicht entflammbar nach UL 94 V-0

Al-cap
AL-Kappe

cable / Kabel UL/CSA
600V, 2x AWG 18

max 92 after operation of
overpressur disconnecter
max 92 bei evtl. Ansprechen
der Überdrucksicherung

85^{+2}_{-3}

58 ± 1

10^{+1}_0

M8

$\phi 25 \pm 0,2$

AL-case acc. to DIN 41116
Gehäuse nach DIN 41 116

locking washer to Hydra Drawing 464.087 490.EZ
hexagon nut ISO 4035-M8-04-A3J

Zahnscheibe nach Hydra Zeichnung 464.087 490.EZ
Sechskantmutter ISO 4035-M8-04-A3J

out of marking
frei von Beschriftung

MKB MKP
3/500/1947
MKP 3 $\mu F \pm 5\%$
420V AC 3000h/KI A
470V AC 1000h/KI B
500V AC 1000h/KI D
-25/85/21 50/60Hz
#S2CE3
EN 60252-1
Pflanzentöl
Schutzart: IP65
ohne Kappe: IP00
450VAC 60Hz -25/+85°C
PROTECTED 10.000 AFC
UL 156 CSA C22.2 No.190
month/year/Monat/Jahr

black
schwarz

terminals end
Aderenhülsen

red
rot

50 ± 5

7 ± 1

$\phi 6,2 \pm 0,4$

gray
grau

200 ± 10

marking in black or green colour
Beschriftung in schwarzer oder grüner Farbe

Storage conditions for Hydra
capacitors see instruction
464.073 909.FA appendix 10.

Freimasstoleranzen

Oberflächen

Masstab: 1: 1

C:\SET\AutoCAD\vkresy\SET_KK\TD\179593td.dwg

Werkstoff:

2016	Datum	Name
Bearb.	12.MAI.	Chrtek
Gepr.		
Norm.		

MKP-SI-Motorkondensator
MKB MKP 3/500/1947

 **HYDRA**

464.179 593.TD

Blatt

Bl.

Zust.	Aenderung	Datum	Name	Norm.	Urspr.:
-------	-----------	-------	------	-------	---------

Ers. f.:

Ers. d.: