



**Schéma zapojení
(circuit diagram)**



***) Značení
(marking)**



Popis (description)	Odrušovací samoregenarční bezindukční kondenzátor třídy X2 s dielektrikem z metalizované polypropylénové fólie (RFI metallized polypropylene film self-healing and non-inductive capacitor of class X2)
Jmenovitá kapacita X2 (rated capacitance X2)	47, 50, 100, 150, 220, 330, 470, 680, 1000 nF (±20%)
Ztrátový činitel (dissipation factor)	≤ 0,0010 f = 10 kHz, C ≤ 100 nF ≤ 0,0050 f = 10 kHz, 100 nF < C ≤ 1000 nF
Izolační odpor (insulation resistance)	≥ 30000 MΩ C ≤ 330 nF ≥ 10000 MΩ C > 330 nF
Rychlost změny napětí (voltage change rate)	du/dt = 100 V / μs
Klimatická kategorie (climatic category)	25/85/21 HPF
Jmenovité napětí (rated voltage)	250 VAC
Jmenovitá frekvence (rated frequency)	50-60 Hz
Vývody (leads)	Lanka (flexible conductors) H05V2-K, LYQJ, FR3/2 0,5 mm ² Odizolované konce vývodů jsou cínovány (the stripped parts of the leads are tinned)
100 % napěťový test ve výrobě (100 % voltage test in production)	1600 VDC – 1s
Pouzdro (box)	Plastové UL 94V-0 (plastic UL 94V-0)
Další parametry dle (next parameters acc. to)	EN 60384-14

Výrobek splňuje direktivu RoHS 2011/65/EC (this product fulfils the requirements of the RoHS Directive 2011/65/EC.)

Měřítko	1 : 1						
Kreslil:	Ing. Jan Lahoda	Změna č.:	Datum změny	Koncovka	Změna č.:	Datum změny	Koncovka
Přezkoušel:	Ing. Jan Lahoda						
Schválil:	Ing. Milan Říha						
Datum vydání:	07. 06. 2016						
EVIDOVANÁ KOPIE č.:		TYP:		Starý výkres:	nový	Listů: 1	List: 1
Almeto s.r.o.		Název výrobku:			Číslo výrobku:		
		ODRUŠOVACÍ KONDENZÁTOR / RFI CAPACITOR			TSK-25		